



Produktbeschreibung

Ein Blumenwagen, der auch als dänischer Wagen, Auktionswagen oder cc-Container bezeichnet wird, eignet sich hervorragend für den Einsatz z. B. bei einer Blumenversteigerung zum Transport von Blumen und Pflanzen in loser Schüttung. Dieser zerlegbare Versteigerungswagen ist der am häufigsten verwendete Rollcontainer im europäischen Blumenzuchtsektor. Er kann auch für andere Tätigkeiten wie Kommissionierung, Archivierung oder Lagerung eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem elektrolytisch verzinkten Stahlrahmen: 4 abnehmbare Rungen/Pfosten mit 30 Löchern und 4 verstellbare/abnehmbare Böden aus 6 mm wasserfestem Sperrholz mit einer verzinkten Metallkante. Die Fachböden haben eine Tragfähigkeit von max. 100 kg pro Boden. Die Gesamttragfähigkeit des sicheren Wagens beträgt 375 kg und ist somit für schwere Lasten bestens geeignet. Durch die Verstellung der Etagen kann der Wagen sowohl für kleine und niedrige Gegenstände als auch für höhere Gegenstände verwendet werden. Der Blumenwagen ist so konzipiert, dass er den spezifischen Anforderungen des Gartenbaus entspricht, wie Größe, Gewicht und Qualität der Metalle, die verzinkt und somit rostfrei sind. Dieser Lagerwagen zeichnet sich durch seine Manövrierfähigkeit aus, denn er verfügt über 2 feste und 2 schwenkbare Räder aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 125 mm. Dies gewährleistet eine gute Manövrierfähigkeit und eine reibungslose Mobilität auch auf unebenen Flächen. Sie sind leicht zu transportieren, da sie vollständig zerlegbar sind. Auf diese Weise nutzen Sie Ihren Stauraum effizient aus.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: mit 4 verstellbaren Etagen

Wände: offen

Bereifung: Vorderseite: 2 Lenkrollen Polypropylen, 125 mm

Bereifung: Hinterseite: 2 Bockrollen Polypropylen, 125 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 1350

Breite (mm): 560

Höhe (mm): 1895

Gewicht (kg) : 38.5

Typnummer: 182

EAN: 8719424230444

Typ: Blumenwagen / Dänischer Wagen

Material: Stahl

Boden: Holz

Subgruppe: Etagenwagen

Etagen: 4 verstellbare Etagen

Oberflächenbeschaffenheit: elektrolytisch verzinkt

Innenlänge (mm): 1255

Innenbreite (mm): 545

Tragkraft (kg): 375

Kapazität: 100 kg pro Einlegeboden

Extra Spezifikationen: Polypropylen-Räder



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

